

# FRONTDROP

## Druckdaten:

Datei wenn möglich 1zu10

Farbmodus: CMYK (Tiefschwarz 80/80/80/100)

Schriften: in Pfade/Kurven konvertieren

Beschnitt: 10 mm (1mm bei 1zu10)

(keine Beschnittmarken, nur Hintergrund erweitern)

Dateiformat: PDF X3/4, oder JPG/TIF

Farbprofil: Forgra 39

Sollten Sie Fragen haben rufen Sie uns an unter **02371/8323120**

| Größe des Drucks (in m <sup>2</sup> ) | Empfohlene Auflösung                              | Farbmodus Farbraum                            | Dateiformat                      | Beschnitt                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Bis zu 3 m <sup>2</sup>               | 150 dpi                                           | CMYK/Coated<br>FOGRA 39 oder<br>ISO Coated V2 | PDF/X-3<br>PDF/X-4<br>.jpg .tiff | 10 mm<br><b>1zu10:</b><br>1mm |
| Bis zu 10 m <sup>2</sup>              | 100 - 150 dpi<br><b>1zu10:</b><br>1000 - 1500 dpi | CMYK/Coated<br>FOGRA 39 oder<br>ISO Coated V2 | PDF/X-3<br>PDF/X-4<br>.jpg .tiff | 10 mm<br><b>1zu10:</b><br>1mm |
| Bis zu 50 m <sup>2</sup>              | 100 dpi<br><b>1zu10:</b><br>1000 dpi              | CMYK/Coated<br>FOGRA 39 oder<br>ISO Coated V2 | PDF/X-3<br>PDF/X-4<br>.jpg .tiff | 10 mm<br><b>1zu10:</b><br>1mm |
| Bis zu 100 m <sup>2</sup>             | 72 - 100 dpi<br><b>1zu10:</b><br>720 - 1000 dpi   | CMYK/Coated<br>FOGRA 39 oder<br>ISO Coated V2 | PDF/X-3<br>PDF/X-4<br>.jpg .tiff | 10 mm<br><b>1zu10:</b><br>1mm |
| Bis zu 200 m <sup>2</sup>             | 60 - 72 dpi<br><b>1zu10:</b><br>600 - 720 dpi     | CMYK/Coated<br>FOGRA 39 oder<br>ISO Coated V2 | PDF/X-3<br>PDF/X-4<br>.jpg .tiff | 10 mm<br><b>1zu10:</b><br>1mm |